

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-aruba-instant-on-1930-48g-class4-poe-4sfp-sfp-370w-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-10-p-370483.html>



Switch Aruba Instant On 1930 48G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Biały

Cena brutto	3 201,99 zł
Cena netto	2 603,24 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCRCL
Kod producenta	JL686B
Kod EAN	190017593654
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Szerokość produktu	442,5 mm
Pełny duplex	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 95%
Przepustowość	130,95 Mpps
Procesor wbudowany	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Zasilacz dołączony	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Obsługa PoE	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3z,IEEE 802.1s,IEEE 802.1x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3at,IEEE 802.3
Typ przełącznika	Zarządzany
Wielkość pamięci flash	256 MB
Waga produktu	4,59 kg
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Pobór mocy (max)	520 W
Latency (1 Gbps)	2,2 μs

Latency (10 Gbps)	1,2 μs
Możliwość sztaplowania	Nie
Agregator połączenia	Tak
Warstwa przełącznika	L2+
Dublowanie portów	Tak
IGMP snooping	Tak
obsługuje SSH/SSL	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Głębokość produktu	322,6 mm
Obsługa 10G	Tak
Wysokość produktu	43,9 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Przepustowość rutowania/przełączania	176 Gbit/s
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3048 m
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Taktowanie procesora	800 MHz
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Typ pamięci	SDRAM / Flash
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Układ	1U
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kolor produktu	Biały
Obsługa sieci VLAN	Tak
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Automatyczne wykrywanie	Tak
Latency (10-100 Mbps)	4,5 μs
Zarządzany w chmurze	Tak
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że

urządzenie jest odpowiednio we

Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu **370 W**

Funkcje DHCP **DHCP client**

Limit częstotliwości **Tak**

Pamięci bufora pakietów **1,5 MB**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M