Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-cisco-catalyst-c1000-8fp-e-2g-l-p-252813.html

# Switch Cisco Catalyst C1000-8FP-E-2G-L



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 385,99 zł** |
| Cena netto | **1 939,83 zł** |
| Numer katalogowy | **KILCISSWI0213** |
| Kod producenta | **C1000-8FP-E-2G-L** |
| Kod EAN | **889728248471** |
| Wielkość tabeli adresów | **16000 wejścia** |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | **0 - 4500 m** |
| Uwierzetylnianie | **Uwierzytelnianie przez Internet** |
| Procesor wbudowany | **Tak** |
| Protokół drzewa rozpinającego | **Tak** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85176990** |
| obsługuje SSH/SSL | **Tak** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **10,100,1000 Mbit/s** |
| Obsługa Multicast | **Tak** |
| Zakres wilgotności względnej | **5 - 90%** |
| Liczba VLANs | **256** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **5 - 95%** |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | **Tak** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-25 - 70 °C** |
| IGMP snooping | **Tak** |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | **1706649 h** |
| Funkcje DHCP | **DHCP snooping** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-5 - 50 °C** |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | **120 W** |
| Wysokość produktu | **43,9 mm** |
| Agregator połączenia | **Tak** |
| Szerokość produktu | **268,2 mm** |
| zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | **Tak** |
| Głębokość produktu | **184,9 mm** |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | **10240** |

| | |
|---|---|
| Diody LED | **Tak** |
| Liczba portów SFP Combo | **2** |
| Prąd wejściowy | **0.22 - 0.27 A** |
| Kolor produktu | **Szary** |
| Zgodny z Jumbo Frames | **Tak** |
| Typ przełącznika | **Zarządzany** |
| Przepustowość rutowania/przełączania | **20 Gbit/s** |
| Obsługa PoE | **Tak** |
| Przełącznik wielowarstwowy | **L2** |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | **8** |
| Typ pamięci | **DRAM** |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | **Gigabit Ethernet (10/100/1000)** |
| Pełny dupleks | **Tak** |
| Liczba portów USB 2.0 | **1** |
| Obsługa 10G | **Nie** |
| Port konsoli | **RJ-45/Mini-USB** |
| Auto-Negocjacja | **Tak** |
| Automatyczne MDI/MDI-X | **Tak** |
| Obsługa sieci VLAN | **Tak** |
| Taktowanie procesora | **800 Mhz** |
| Wpisy multicast IPv6 | **1024** |
| Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI) | **Tak** |
| Protokoły zarządzające | **SNMP** |
| Wielkość pamięci flash | **256 MB** |
| Pobór mocy | **21,3 W** |
| Wpisy multicast IPv4 | **1024** |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port | **15 W** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Wpisy IGMP | **1024** |
| Typ uwierzytelniania | **RADIUS** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3z,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3,IEEE 802.1x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1s,IEEE 802.1AX** |

| | |
|---|---|
| Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE) | **PoE+** |
| Trasa statyczna | **Tak** |
| Zarządzanie przez stronę www | **Tak** |
| Pobór mocy (max) | **22 W** |
| Prędkość przekazywania | **14,88 Mpps** |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | **512 MB** |
| Klasyfikacja ruchu | **Tak** |
| Obsługa MIB | **Y** |
| Zasilacz dołączony | **Tak** |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | **Tak** |
| Maksymalne zużycie mocy | **22 W** |
| Napięcie wejściowe AC | **110 - 220 V** |
| Liczba tras statycznych | **16** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50/60 Hz** |
| Inspekcja ARP | **Tak** |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | **0 - 3000 m** |
| Filtrowanie BPDU / Ochrona | **Tak** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G012M