Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 07:47

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-cisco-cbs110-16t-eu-p-220134.html

Switch Cisco CBS110-16T-EU



Cena brutto	**710,99 zł**
Cena netto	**578,04 zł**
Numer katalogowy	**KILCISSWI0132**
Kod producenta	**CBS110-16T-EU**
Kod EAN	**889728326001**
Wielkość pamięci flash	**16 MB**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**128 MB**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**110 - 240 V**
Półdupleks	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	**Nie**
Procesor wbudowany	**Tak**
Ilość jednostek zasilania	**1**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Prędkość przekazywania	**23,8 Mpps**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Algorytmy planowania kolejki	**Weighted Round Robin (WRR)**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Wielkość tabeli adresów	**8192 wejścia**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Emisja ciepła	**39,34 BTU/h**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**2685092 h**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9216**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Obsługiwane typy kabli	**Cat5e**
Wysokość produktu	**44 mm**

Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**16**
Szerokość produktu	**279 mm**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Głębokość produktu	**170 mm**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,1000BASE-T,10BASE-T**
Diody LED	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**32 Gbit/s**
Waga produktu	**970 g**
Kolor produktu	**Szary**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**16**
Układ	**1U**
Obsługa PoE	**Nie**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Taktowanie procesora	**400 Mhz**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Certyfikaty	**UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A, FCC Class B**
Pełny dupleks	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Liczba kolejek	**4**
Blokowanie head-of-line (HOL)	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G012M