Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-cisco-cbs250-48p-4x-eu-p-220734.html

Switch Cisco CBS250-48P-4X-EU



Cena brutto	**4 641,99 zł**
Cena netto	**3 773,98 zł**
Numer katalogowy	**KILCISSWI0170**
Kod producenta	**CBS250-48P-4X-EU**
Kod EAN	**889728295963**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSH,SSL/TLS,HTTPS**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Inspekcja ARP	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-5 - 50 °C**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Diody LED	**Tak**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Kolor produktu	**Srebrny**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Obsługa Multicast	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Taktowanie procesora	**800 Mhz**
Liczba VLANs	**255**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2/L3**
IGMP snooping	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Funkcje DHCP	**DHCPv6 client,DHCP server,DHCP relay**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Dublowanie portów	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Blokowanie head-of-line (HOL)	**Tak**

Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Protokoły zarządzające	**SNMP**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**256 MB**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.3,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1x,IEEE 802.1s,IEEE 802.1p,IEEE 802.1af,IEEE 802.1Q**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Ochrona hasłem	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**1000 Mbit/s**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Liczba zainstalowanych modułów SFP+	**4**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL)	**512**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-25 - 70 °C**
Obsługa MIB	**Y**

Opis produktu

- Gwarancja: G012M