Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-cisco-sg110-24-eu-24x-10-100-1000mbps-p-195640.html

Switch Cisco SG110-24-EU (24x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	**1 160,99 zł**
Cena netto	**943,89 zł**
Numer katalogowy	**KILCISSWI0017**
Kod producenta	**SG110-24-EU**
Kod EAN	**882658722998**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Układ	**1U**
Obsługa PoE	**Nie**
Funkcje switcha	**Auto MDI / MDI-X, Blokowanie head-of-line (HOL), Detekcja pętli, Kensington Lock, Montaż w szafach Rack, Niezarządzalny, Pełny dupleks, Praca w trybie half, QoS, Sterowanie burzą broadcastową, Store and forward**
Ilość wejść SFP	**2 x**
Porty LAN	**24x 10/100/1000Mbps**
Rodzaj zasilania	**Brak danych**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Kolor główny	**Czarny**
Kod producenta	**SG110-24-EU**
Certyfikaty	**UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B**
Zawartość zestawu	**Elementy montażowe, Instrukcja obsługi, Kabel zasilający**
Prędkość przekazywania	**35,7 Mpps**
Liczba portów	**2**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Waga	**3810 g**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9216**
Szerokość	**440.6 mm**
Obsługiwane typy kabli	**Cat5,Cat6,Cat6a,Cat5e,Cat6e,Cat 7**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE**

	802.1p,IEEE 802.3x
Wysokość	**44.3 mm**
Liczba portów SFP Combo	**2**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**128 MB**
Głębokość	**202.8 mm**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**24**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**110 - 240 V**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Przepustowość rutowania/przełączania	**48 Gbit/s**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Przepustowość	**35,7 Mpps**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Pełny dupleks	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Obsługa 10G	**Nie**
Szerokość produktu	**440 mm**
Głębokość produktu	**203 mm**
Liczba kolejek	**4**
Diody LED	**Tak**
Blokowanie head-of-line (HOL)	**Tak**
Waga produktu	**2,63 kg**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Wielkość pamięci flash	**128 MB**

Opis produktu

- Gwarancja: G012M