

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-cudy-fs1010p-8-port-10-100m-poe-120w-2xuplink-p-302627.html>

Switch CUDY FS1010P 8-Port 10/100M PoE+ 120W 2xUplink



Cena brutto	129,99 zł
Cena netto	105,68 zł
Numer katalogowy	KILCUDSWI0002
Kod producenta	FS1010P
Kod EAN	6971690790974
Kolor produktu	Czarny
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	120 W
Obsługa PoE	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	1528
Materiał obudowy	Metal
Obsługiwane typy kabli	Cat5,Cat3,Cat5e,Cat4
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T,100BASE-TX
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Ilość portów przyłączeniowych	2
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Fast Ethernet (10/100)
Półdupleks	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Bez wiatraka	Tak
Pełny duplex	Tak
Store-and-forward	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE

	802.3af, IEEE 802.3x
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Prędkość przekazywania	1,48 Mpps
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	4 kV, Tak
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	2
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Zasilacz dołączony	Tak
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Pamięci bufora pakietów	0,25 MB
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	44 mm
Szerokość produktu	220 mm
Głębokość produktu	150 mm
Diody LED	Działanie, Link, Zasilanie, PoE
Rodzaj opakowania	Pudełko
Przewody	Prąd przemienny
Szerokość pasma	2 Gbit/s

Opis produktu

- Gwarancja: G024M