

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-cudy-fs1010pg-8-port-10-100m-poe-120w-2xgbe-uplink-p-301040.html>

Switch CUDY FS1010PG 8-Port 10/100M PoE+ 120W 2xGbE Uplink



Cena brutto	181,99 zł
Cena netto	147,96 zł
Numer katalogowy	KILCUDSWI0003
Kod producenta	FS1010PG
Kod EAN	6971690791254
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Store-and-forward	Tak
Półdupleks	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Głębokość produktu	150 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Wysokość produktu	44 mm
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Rozszerzenie Jumbo Frames	1528
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Pamięci bufora pakietów	0,25 MB
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Prędkość przekazywania	1,48 Mpps
Zasilacz dołączony	Tak
Materiał obudowy	Metal
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak,4 kV

Kolor produktu	Czarny
Obsługa sieci VLAN	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Bez wiatraka	Tak
Ilość portów przyłączeniowych	2
Diody LED	Link,Zasilanie,Działanie,PoE
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Fast Ethernet (10/100)
Szerokość produktu	220 mm
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T,100BASE-TX
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługiwane typy kabli	Cat5e,Cat4,Cat5,Cat3
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	120 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	1
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Obsługa PoE	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x
Szerokość pasma	2 Gbit/s
Pełny duplex	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M