Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-cudy-fs1010pg-8-port-10-100m-poe-120w-2xgbe-uplink-p-301040.html



Switch CUDY FS1010PG 8-Port 10/100M PoE+ 120W 2xGbE Uplink

Cena brutto	**168,99 zł**
Cena netto	**137,39 zł**
Numer katalogowy	**KILCUDSWI0003**
Kod producenta	**FS1010PG**
Kod EAN	**6971690791254**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100 Mbit/s**
Ostrzeżenia	**Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Ilość portów przyłączeniowych	**2**
Półdupleks	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Bez wiatraka	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Store-and-forward	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Prędkość przekazywania	**1,48 Mpps**
Wysokość produktu	**44 mm**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**1**
Szerokość produktu	**220 mm**
Głębokość produktu	**150 mm**

Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**8**
Diody LED	**Link,Działanie,Zasilanie,PoE**
Przewody	**Prąd przemienny**
Szerokość pasma	**2 Gbit/s**
Kolor produktu	**Czarny**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Obsługa PoE	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**0,25 MB**
Materiał obudowy	**Metal**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**120 W**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**1528**
Obsługiwane typy kabli	**Cat5,Cat3,Cat5e,Cat4**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,10BASE-T**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Fast Ethernet (10/100)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**4 kV,Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M