

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-cudy-fs1010pg-8-port-10-100m-poe-120w-2xgbe-uplink-p-301040.html>

## Switch CUDY FS1010PG 8-Port 10/100M PoE+ 120W 2xGbE Uplink



Cena brutto	<b>117,99 zł</b>
Cena netto	<b>95,93 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILCUDSWI0003</b>
Kod producenta	<b>FS1010PG</b>
Kod EAN	<b>6971690791254</b>
Złącze zasilania	<b>Gniazdo wejściowe AC</b>
Bez wiatraka	<b>Tak</b>
Ilość portów przyłączeniowych	<b>2</b>
Źródło zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at</b>
Szerokość pasma	<b>2 Gbit/s</b>
Pełny duplex	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>Link, Działanie, Zasilanie, PoE</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Fast Ethernet (10/100)</b>
Szerokość produktu	<b>220 mm</b>
Technologia okablowania Copper Ethernet	<b>100BASE-TX, 10BASE-T</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Obsługiwane typy kabli	<b>Cat5, Cat3, Cat5e, Cat4</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	<b>120 W</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>8000 wejścia</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10,100 Mbit/s</b>
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	<b>1</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	<b>30 W</b>
Store-and-forward	<b>Tak</b>

Półdupleks	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr</b>
Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	<b>4 kV,Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>150 mm</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>8</b>
Wysokość produktu	<b>44 mm</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	<b>50000 h</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>1528</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>0,25 MB</b>
Obsługa funkcji Plug & Play	<b>Tak</b>
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	<b>8</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Prędkość przekazywania	<b>1,48 Mpps</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M