

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-cudy-fs1026ps1-24-port-10-100m-poe-300w-2xgbe-1xsfp-p-301042.html>



Switch CUDY FS1026PS1 24-Port 10/100M PoE+ 300W 2xGbE 1xSFP

Cena brutto	482,99 zł
Cena netto	392,67 zł
Numer katalogowy	KILCUDSWI0006
Kod producenta	FS1026PS1
Kod EAN	6971690791353
Kolor produktu	Czarny
Źródło zasilania	AC/DC
Szerokość opakowania	270 mm
Obsługa 10G	Nie
Waga wraz z opakowaniem	2,4 kg
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Diody LED	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-TX,100BASE-TX,10BASE-T
Szerokość produktu	210 mm
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Pamięci bufora pakietów	1 MB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 85 °C
Ilość slotów Modułu SFP	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Rodzaj światłowodu	Multifunkcyjny
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Obsługa PoE	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Maksymalna dystans transferu (tryb multi)	1310 m
Liczba zainstalowanych modułów SFP	1
Możliwość sztaplowania	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Głębokość opakowania	375 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.3x,IEEE

	802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z
Waga produktu	1,9 kg
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Wysokość opakowania	85 mm
Przepustowość rutowania/przełączania	10,8 Gbit/s
Głębokość produktu	320 mm
Ilość portów Gigabit Ethernet	2
Wysokość produktu	46 mm
Obsługiwane typy kabli	Cat5,Cat6
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Wielkość tabeli adresów	2000 wejścia
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Napięcie wejściowe DC	48 - 55 V
Pobór mocy	300 W
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Odległość transmisji (maksymalna)	120 km
Maksymalny dystans transferu (tryb pojedynczy)	1550 m

Opis produktu

- Gwarancja: G024M