

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-cudy-gs1005pts1-p-335302.html>

Switch CUDY GS1005PTS1



Cena brutto	159,99 zł
Cena netto	130,07 zł
Numer katalogowy	KILCUDSWI0020
Kod producenta	GS1005PTS1
Kod EAN	6971690791704
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	1
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Store-and-forward	Tak
Bez wiatraka	Tak
Przepustowość	8,928 Mpps
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	20 szt.
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-TX,100BASE-TX,10BASE-T
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	402 mm
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Ilość portów przyłączeniowych	1
Obsługiwane typy kabli	Cat5,Cat6,Cat5e,Cat6e,Cat6a,Cat7,Cat8,Cat7e,Cat8.1,Cat6+,Cat3,Cat4
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	120 W
Wielkość tabeli adresów	2000 wejścia
Diody LED	Zasilanie,Link,Działanie
Pełny duplex	Tak
Szerokość produktu	200 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Rodzaj światłowodu	Multifunkcyjny
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 85 °C
Prąd wyjściowy	1,25 A
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak

Prąd wejściowy	1.25 A
Napięcie operacyjne	52 V
Przewody	Prąd przemienny
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szerokość opakowania	245 mm
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Waga wraz z opakowaniem	900 g
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.3at,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Liczba zainstalowanych modułów SFP	1
Typ przełączników modułów optycznych	Gigabit Ethernet
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	320 mm
Przepustowość rutowania/przełączania	12 Gbit/s
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	505 mm
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Półdupleks	Tak
Liczba portów SFP Combo	1
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Rozszerzenie Jumbo Frames	9216
Pamięci bufora pakietów	1 MB
Obsługa sieci VLAN	Tak
Głębokość produktu	118 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
Wysokość produktu	44 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Materiał obudowy	Metal
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%

Obsługa PoE	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Kolor produktu	Czarny
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Głębokość opakowania	190 mm
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3048 m
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zasilacz dołączony	Tak
Waga produktu	600 g
W opakowaniu zbiorczym waga netto	19 kg
Wysokość opakowania	60 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M