

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-cudy-gs1016-p-337053.html>

## Switch CUDY GS1016



Cena brutto	<b>191,99 zł</b>
Cena netto	<b>156,09 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILCUDSWI0025</b>
Kod producenta	<b>GS1016</b>
Kod EAN	<b>6971690791117</b>
Pobór mocy	<b>15 W</b>
Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr</b>
Auto-Negocjacja	<b>Tak</b>
Store-and-forward	<b>Tak</b>
Odległość transmisji (maksymalna)	<b>0,1 km</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>8 wejścia</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>4,1 MB</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>9216</b>
Obsługiwane typy kabli	<b>Cat4,Cat5,Cat6,Cat3,Cat5e</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Ilość portów Gigabit Ethernet	<b>16</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Technologia okablowania Copper Ethernet	<b>100BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-T</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>32 Gbit/s</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>16</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab</b>
Źródło zasilania	<b>Prąd przemienne</b>
Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>

---

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 85%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 85%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>44 mm</b>
Szerokość produktu	<b>118 mm</b>
Głębokość produktu	<b>200 mm</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M