

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-cudy-gs1028ps2-p-335304.html>

## Switch CUDY GS1028PS2



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                             | <b>840,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cena netto                                              | <b>683,73 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Numer katalogowy                                        | <b>KILCUDSWI0022</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kod producenta                                          | <b>GS1028PS2</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kod EAN                                                 | <b>6971690790981</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wielkość tabeli adresów                                 | <b>8000 wejścia</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Głębokość produktu                                      | <b>207 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE)<br>zasilanie na port     | <b>30 W</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wysokość produktu                                       | <b>44 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ostrzeżenia                                             | <b>Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo</b> |
| Zakres temperatur (przechowywanie)                      | <b>-40 - 70 °C</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zakres wilgotności względnej                            | <b>10 - 90%</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Napięcie wejściowe AC                                   | <b>100 - 240 V</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Źródło zasilania                                        | <b>Prąd przemieniczny</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Obsługa 10G                                             | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Podstawowe przełączanie RJ-45<br>Liczba portów Ethernet | <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Liczba wentylatorów                                     | <b>2 wentylatory</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Możliwości montowania w stelażu                         | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Obsługa PoE                                             | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kolor produktu                                          | <b>Czarny</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Złącze światłowodowe                                    | <b>SFP</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szerokość produktu                                      | <b>440 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Liczba zainstalowanych modułów SFP                      | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                        | <b>0 - 40 °C</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dopuszczalna wilgotność względna                        | <b>5 - 90%</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Częstotliwość wejściowa AC                              | <b>50/60 Hz</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zasilacz dołączony                                      | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                  |                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardy komunikacyjne                          | <b>IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3at,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x</b> |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>                                                        |
| Przepustowość rutowania/przełączania             | <b>56 Gbit/s</b>                                                                             |
| Materiał obudowy                                 | <b>Metal</b>                                                                                 |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu      | <b>300 W</b>                                                                                 |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M