

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-cudy-gs105-p-336425.html>

Switch CUDY GS105



Cena brutto	43,99 zł
Cena netto	35,76 zł
Numer katalogowy	KILCUDSWI0023
Kod producenta	GS105
Kod EAN	6971690790431
Głębokość produktu	70 mm
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	400 mm
Diody LED	Zasilanie, Pętla, Link
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	505 mm
Wysokość opakowania	63 mm
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	40 szt.
Waga wraz z opakowaniem	400 g
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	320 mm
Waga produktu	200 g
Auto-Negocjacja	Tak
Szerokość opakowania	175 mm
Store-and-forward	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Przewody	DC
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
Głębokość opakowania	120 mm
Wielkość tabeli adresów	1000 wejścia
Pamięć bufora pakietów	1 MB
Przepustowość rutowania/przełączania	10 Gbit/s
Kolor produktu	Czarny
Rozszerzenie Jumbo Frames	2000
Przepustowość	7,44 Mpps
Obsługa PoE	Nie
Obsługiwane typy kabli	Cat8.1, Cat8, Cat7, Cat6e, Cat7e, Cat

	6+, Cat5e, Cat5, Cat6, Cat3, Cat4, Cat6a
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Podpora kontroli przepływu	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Pełny duplex	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX, 1000BASE-TX, 10BASE-T
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3
Źródło zasilania	AC/DC
Zasilacz dołączony	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3048 m
Napięcie wejściowe DC	5 V
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10, 100, 1000 Mbit/s
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 50 °C
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo
Wysokość produktu	26 mm
Półduplex	Tak
Szerokość produktu	100 mm
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	17 kg



Opis produktu

- Gwarancja: G024M