Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-cudy-gs105-p-336425.html

Switch CUDY GS105



Cena brutto	**45,99 zł**
Cena netto	**37,39 zł**
Numer katalogowy	**KILCUDSWI0023**
Kod producenta	**GS105**
Kod EAN	**6971690790431**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Wspierany auto-aging adresów MAC	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Wielkość tabeli adresów	**1000 wejścia**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**100000 h**
Pamięci bufora pakietów	**1 MB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 50 °C**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**2000**
Wysokość produktu	**26 mm**
Obsługiwane typy kabli	**Cat8.1,Cat8,Cat7,Cat6e,Cat7e,Cat6+,Cat5e,Cat5,Cat6,Cat3,Cat4,Cat6a**
Szerokość produktu	**100 mm**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Głębokość produktu	**70 mm**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Diody LED	**Zasilanie,Pętla,Link**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,1000BASE-TX,10BASE-T**
Wysokość opakowania	**63 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**400 g**
Waga produktu	**200 g**
Szerokość opakowania	**175 mm**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Przewody	**DC**
Głębokość opakowania	**120 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Przepustowość	**10 Gbit/s**

rutowania/przełączania	
Przepustowość	**7,44 Mpps**
Obsługa PoE	**Nie**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**5**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.3**
Źródło zasilania	**AC/DC**
Półdupleks	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**17 kg**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**400 mm**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3048 m**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**505 mm**
Napięcie wejściowe DC	**5 V**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**40 szt.**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**320 mm**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Store-and-forward	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M