

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-cudy-gs105-p-336425.html>

Switch CUDY GS105



| | |
|---|--|
| Cena brutto | 43,99 zł |
| Cena netto | 35,76 zł |
| Numer katalogowy | KILCUDSWI0023 |
| Kod producenta | GS105 |
| Kod EAN | 6971690790431 |
| Obsługa PoE | Nie |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 2000 |
| Przepustowość | 7,44 Mpps |
| Obsługiwane typy kabli | Cat8.1, Cat8, Cat7, Cat6e, Cat7e, Cat6+, Cat5e, Cat5, Cat6, Cat3, Cat4, Cat6a |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 5 |
| Możliwości montowania w stelażu | Nie |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | 100BASE-TX, 1000BASE-TX, 10BASE-T |
| Pełny duplex | Tak |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3 |
| Źródło zasilania | AC/DC |
| Zasilacz dołączony | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Napięcie wejściowe DC | 5 V |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |

| | |
|---|--|
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 100000 h |
| Ostrzeżenia | Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 50 °C |
| Półdupleks | Tak |
| Wysokość produktu | 26 mm |
| Szerokość produktu | 100 mm |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej) | 17 kg |
| Głębokość produktu | 70 mm |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej) | 400 mm |
| Diody LED | Zasilanie,Pętla,Link |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej) | 505 mm |
| Wysokość opakowania | 63 mm |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej) | 40 szt. |
| Waga wraz z opakowaniem | 400 g |
| Długość skrzyni głównej (zewnątrznej) | 320 mm |
| Waga produktu | 200 g |
| Auto-Negocjacja | Tak |
| Szerokość opakowania | 175 mm |
| Store-and-forward | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Wspierany auto-learning adresów MAC | Tak |
| Przewody | DC |
| Wspierany auto-aging adresów MAC | Tak |
| Głębokość opakowania | 120 mm |
| Wielkość tabeli adresów | 1000 wejścia |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 10 Gbit/s |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pamięci bufora pakietów | 1 MB |



Opis produktu

- Gwarancja: G024M