

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-cudy-gs108-p-336424.html>

Switch CUDY GS108



Cena brutto	76,99 zł
Cena netto	62,59 zł
Numer katalogowy	KILCUDSWI0019
Kod producenta	GS108
Kod EAN	6971690790554
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	400 mm
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3048 m
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	505 mm
Napięcie wejściowe DC	5 V
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	40 szt.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	320 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Auto-Negocjacja	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Store-and-forward	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 50 °C
Wielkość tabeli adresów	1000 wejścia
Wysokość produktu	25 mm
Pamięci bufora pakietów	2,5 MB
Szerokość produktu	137 mm
Rozszerzenie Jumbo Frames	2000
Głębokość produktu	77 mm
Obsługiwane typy kabli	Cat6e,Cat7e,Cat6a,Cat5,Cat6,Cat 3,Cat5e,Cat6+,Cat7,Cat8.1,Cat8,Cat4

Diody LED	Zasilanie,Link,Pętla
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Wysokość opakowania	63 mm
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Waga wraz z opakowaniem	500 g
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-TX,10BASE-T,100BASE-TX
Waga produktu	300 g
Szerokość opakowania	175 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Przewody	DC
Głębokość opakowania	120 mm
Przepustowość rutowania/przełączania	16 Gbit/s
Kolor produktu	Czarny
Przepustowość	11,9 Mpps
Obsługa PoE	Nie
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Podpora kontroli przepływu	Tak
Pełny duplex	Tak
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3
Źródło zasilania	AC/DC
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr
Zasilacz dołączony	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Półdupleks	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	21 kg



Opis produktu

- Gwarancja: G024M