

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-cudy-gs108-p-336424.html>

Switch CUDY GS108



Cena brutto	76,99 zł
Cena netto	62,59 zł
Numer katalogowy	KILCUDSWI0019
Kod producenta	GS108
Kod EAN	6971690790554
Źródło zasilania	AC/DC
Zasilacz dołączony	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3048 m
Napięcie wejściowe DC	5 V
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 50 °C
Półdupleks	Tak
Wysokość produktu	25 mm
Szerokość produktu	137 mm
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	21 kg
Głębokość produktu	77 mm
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	400 mm
Diody LED	Zasilanie,Link,Pętla
Szerokość skrzyni zbiorczej	505 mm

(zewnątrznej)	
Wysokość opakowania	63 mm
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	40 szt.
Waga wraz z opakowaniem	500 g
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	320 mm
Waga produktu	300 g
Auto-Negocjacja	Tak
Szerokość opakowania	175 mm
Store-and-forward	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Przewody	DC
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
Głębokość opakowania	120 mm
Wielkość tabeli adresów	1000 wejścia
Przepustowość rutowania/przełączania	16 Gbit/s
Kolor produktu	Czarny
Pamięci bufora pakietów	2,5 MB
Obsługa PoE	Nie
Rozszerzenie Jumbo Frames	2000
Przepustowość	11,9 Mpps
Obsługiwane typy kabli	Cat6e,Cat7e,Cat6a,Cat5,Cat6,Cat3,Cat5e,Cat6+,Cat7,Cat8.1,Cat8,Cat4
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-TX,10BASE-T,100BASE-TX
Pełny duplex	Tak
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M