Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-cudy-gs108-p-336424.html

Switch CUDY GS108



Cena brutto	**76,99 zł**
Cena netto	**62,59 zł**
Numer katalogowy	**KILCUDSWI0019**
Kod producenta	**GS108**
Kod EAN	**6971690790554**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3048 m**
Napięcie wejściowe DC	**5 V**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Ostrzeżenia	**Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Półdupleks	**Tak**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**100000 h**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**21 kg**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 50 °C**
Wysokość produktu	**25 mm**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**400 mm**
Szerokość produktu	**137 mm**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**505 mm**
Głębokość produktu	**77 mm**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**40 szt.**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**320 mm**
Diody LED	**Zasilanie,Link,Pętla**

Auto-Negocjacja	**Tak**
Wysokość opakowania	**63 mm**
Store-and-forward	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**500 g**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Waga produktu	**300 g**
Wspierany auto-aging adresów MAC	**Tak**
Szerokość opakowania	**175 mm**
Wielkość tabeli adresów	**1000 wejścia**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Pamięci bufora pakietów	**2,5 MB**
Przewody	**DC**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**2000**
Głębokość opakowania	**120 mm**
Obsługiwane typy kabli	**Cat6e,Cat7e,Cat6a,Cat5,Cat6,Cat 3,Cat5e,Cat6+,Cat7,Cat8.1,Cat8, Cat4**
Przepustowość rutowania/przełączania	**16 Gbit/s**
Kolor produktu	**Czarny**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Przepustowość	**11,9 Mpps**
Obsługa PoE	**Nie**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**1000BASE-TX,10BASE-T,100BASE-TX**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3**
Źródło zasilania	**AC/DC**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M