

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-cudy-gs2008ps2-8-port-gigabit-l2-managed-poe-120w-2xsfp-p-317368.html>



## Switch CUDY GS2008PS2 8-Port Gigabit L2 Managed PoE+ 120W 2xSFP

|                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cena brutto                                      | <b>508,99 zł</b>                      |
| Cena netto                                       | <b>413,81 zł</b>                      |
| Numer katalogowy                                 | <b>KILCUDSWI0013</b>                  |
| Kod producenta                                   | <b>GS2008PS2</b>                      |
| Kod EAN                                          | <b>6971690790301</b>                  |
| Napięcie operacyjne                              | <b>55 V</b>                           |
| Napięcie wejściowe AC                            | <b>100 - 240 V</b>                    |
| Materiał obudowy                                 | <b>Metal</b>                          |
| Źródło zasilania                                 | <b>Prąd przemieniczny</b>             |
| Obsługa PoE                                      | <b>Tak</b>                            |
| Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia           | <b>4 kV,Tak</b>                       |
| Kolor produktu                                   | <b>Czarny</b>                         |
| Obsługa jakości serwisu (QoS)                    | <b>Tak</b>                            |
| Głębokość produktu                               | <b>180 mm</b>                         |
| Obsługa sieci VLAN                               | <b>Tak</b>                            |
| Wysokość produktu                                | <b>45 mm</b>                          |
| Pełny duplex                                     | <b>Tak</b>                            |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny)               | <b>50000 h</b>                        |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b> |
| Zakres temperatur (przechowywanie)               | <b>-40 - 70 °C</b>                    |
| Przełącznik wielowarstwowy                       | <b>L2</b>                             |
| Zakres wilgotności względnej                     | <b>10 - 90%</b>                       |
| Technologia okablowania Copper Ethernet          | <b>1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T</b> |
| Warstwa przełącznika                             | <b>L2</b>                             |
| Możliwości montowania w stelażu                  | <b>Tak</b>                            |
| Rozszerzenie Jumbo Frames                        | <b>9216</b>                           |
| IGMP snooping                                    | <b>Tak</b>                            |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE)                 | <b>8</b>                              |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port | <b>32 W</b>                           |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba zainstalowanych modułów SFP                      | <b>2</b>                                                                                                                                                                                        |
| Wspierany auto-learning adresów MAC                     | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                      |
| Auto-Negocjacja                                         | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                      |
| Półdupleks                                              | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                      |
| Zgodny z Jumbo Frames                                   | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                      |
| Częstotliwość wejściowa AC                              | <b>50 - 60 Hz</b>                                                                                                                                                                               |
| Liczba wentylatorów                                     | <b>1 wentylator</b>                                                                                                                                                                             |
| Zasilacz dołączony                                      | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                      |
| Port konsoli                                            | <b>RJ-45</b>                                                                                                                                                                                    |
| Moc rzeczywista                                         | <b>32 W</b>                                                                                                                                                                                     |
| Typ przełącznika                                        | <b>Zarządzany</b>                                                                                                                                                                               |
| Standardy komunikacyjne                                 | <b>IEEE 802.3ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad</b> |
| Diody LED                                               | <b>Zasilanie, Działanie, PoE, Link</b>                                                                                                                                                          |
| Filtrowanie adresów MAC                                 | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                      |
| Szerokość produktu                                      | <b>280 mm</b>                                                                                                                                                                                   |
| Automatyczne MDI/MDI-X                                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                      |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                        | <b>0 - 40 °C</b>                                                                                                                                                                                |
| Podpora kontroli przepływu                              | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                      |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo                            | <b>SNMP</b>                                                                                                                                                                                     |
| Podstawowe przełączanie RJ-45<br>Liczba portów Ethernet | <b>8</b>                                                                                                                                                                                        |
| Dopuszczalna wilgotność względna                        | <b>5 - 90%</b>                                                                                                                                                                                  |
| Przepustowość<br>rutowania/przełączania                 | <b>20 Gbit/s</b>                                                                                                                                                                                |
| Prędkość transferu danych przez<br>Ethernet LAN         | <b>10, 100, 1000 Mbit/s</b>                                                                                                                                                                     |
| Obsługiwane typy kabli                                  | <b>Cat5, Cat3, Cat4, Cat5e</b>                                                                                                                                                                  |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE)<br>budżetu          | <b>120 W</b>                                                                                                                                                                                    |
| Wielkość tabeli adresów                                 | <b>8000 wejścia</b>                                                                                                                                                                             |
| Typ uwierzytelniania                                    | <b>AAA, IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+</b>                                                                                                                                                        |
| Złącze zasilania                                        | <b>Gniazdo wejściowe AC</b>                                                                                                                                                                     |
| Wspierany auto-aging adresów MAC                        | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                      |
| Store-and-forward                                       | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                      |
| Prędkość transmisji pakietu                             | <b>14,88</b>                                                                                                                                                                                    |



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---

Możliwość sztaplowania

**Nie**

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M