Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-cudy-gs2048ps4-720w-48-port-gigabit-l2-managed-poe-720w-4x-10-gigabit-sfp-p-320631.html

Switch CUDY GS2048PS4-720W 48-Port Gigabit L2 Managed PoE++ 720W 4x 10 Gigabit SFP+



Cena brutto	**2 803,99 zł**
Cena netto	**2 279,67 zł**
Numer katalogowy	**KILCUDSWI0017**
Kod producenta	**GS2048PS4-720W**
Kod EAN	**6971690792725**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Funkcje DHCP	**DHCP server,DHCP relay,DHCP client,DHCP Option 82,DHCP snooping**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**2 GB**
Dublowanie portów	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**720 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Agregator połączenia	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**12000**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**48**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Przepustowość rutowania/przełączania	**176 Gbit/s**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMP,SNMPv2**
Półdupleks	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Protokół wybierania drogi	**VRRP,RIP-1,OSPFv2,RIP-2**

Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Diody LED	**Link,Zasilanie,Działanie,PoE**
Przewody	**Prąd przemienny**
Wpisy adresu MAC	**Statyczne wpisy adresu MAC**
Kolor produktu	**Czarny**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Typ pamięci	**DDR3-SDRAM**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**90 W**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Typ uwierzytelniania	**AAA, IEEE 802.1x, RADIUS**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Port konsoli	**RJ-45**
Prędkość przekazywania	**130,944 Mpps**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Taktowanie procesora	**400 MHz**
Algorytmy planowania kolejki	**Strict Priority Queue (SPQ),Weighted Round Robin (WRR)**
Pełny dupleks	**Tak**
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	**Tak**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Obsługa 10G	**Tak**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**48**
Liczba kolejek	**8**
Wielkość tabeli adresów	**32000 wejścia**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**16 MB**

Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Obsługa Multicast	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Liczba VLANs	**4096**
Wielkość pamięci flash	**64 MB**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3z,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3u**
IGMP snooping	**Tak**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**8 kV,Tak**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**MAC address-based VLAN,Port-based VLAN,Mapowanie VLAN,IP subnet–based VLAN,Voice VLAN**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M