

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-cudy-gs5024s4-p-345904.html>

Switch CUDY GS5024S4



Cena brutto	1 290,99 zł
Cena netto	1 049,59 zł
Numer katalogowy	KILCUDSWI0034
Kod producenta	GS5024S4
Kod EAN	6971690792862
Prędkość przekazywania	95,23 Mpps
Obsługiwane typy kabli	Cat5,Cat3,Cat4
Typ uwierzytelniania	AAA, RADIUS, TACACS+
Agregator połączenia	Tak
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
Funkcje DHCP	DHCP relay,DHCP server,DHCP snooping
przekierowywanie IP	Tak
IGMP snooping	Tak
Ilość portów USB typu A	1
Liczba VLANs	4096
Warstwa przełącznika	L3
Obsługa Multicast	Tak
Pamięci bufora pakietów	12 MB
Uwierzytelnianie	Uwierzytelnianie na podstawie portów
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Waga produktu	2,53 kg
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Wysokość opakowania	85 mm
Obsługa 10G	Tak
Głębokość produktu	205 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Wysokość produktu	44 mm
Przepustowość rutowania/przełączania	128 Gbit/s
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C

Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Rodzaj światłowodu	Multifunkcyjny
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Typ pamięci	DDR-SDRAM
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Kolor produktu	Czarny
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Funkcje IPv4 i IPv6	IPv6 ping,IPv6 tracer,IPv6 Telnet
Trasa statyczna	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	12
Liczba zainstalowanych modułów SFP+	4
Dublowanie portów	Tak
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Voice VLAN
Protokół wybierania drogi	OSPF
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Limit częstotliwości	Tak
obsługuje SSH/SSL	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3az,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3z,IEEE 802.1w,IEEE 802.1s,IEEE 802.1x,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3ad
Szerokość opakowania	500 mm
Wielkość pamięci flash	16 MB
Waga wraz z opakowaniem	3,14 kg
Obsługa sieci VLAN	Tak
Diody LED	Link,System,Zasilanie,Działanie

Podpora kontroli przepływu	Tak
Szerokość produktu	440 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 50 °C
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,1000,100 Mbit/s
Port konsoli	RJ-45/USB Type-A
Zasilacz dołączony	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Źródło zasilania	Prąd przemiatny
Głębokość opakowania	290 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M