

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-cudy-ig1008s2p-p-339900.html>

Switch CUDY IG1008S2P



Cena brutto	378,99 zł
Cena netto	308,12 zł
Numer katalogowy	KILCUDSWI0033
Kod producenta	IG1008S2P
Kod EAN	6971690792251
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie. Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Limit częstotliwości	Tak
obsługuje SSH/SSL	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Funkcje IPv4 i IPv6	IPv6 Telnet
Trasa statyczna	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	9,6
Liczba zainstalowanych modułów SFP	4
Dublowanie portów	Tak
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Voice VLAN
przekierowywanie IP	Tak
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Kolor produktu	Czarny
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Waga produktu	560 g
Podpora kontroli przepływu	Tak
Diody LED	Zasilanie,Link,System,Działanie
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Szerokość produktu	147,7 mm
Przepustowość rutowania/przełączania	20 Gbit/s

Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 85 °C
Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Obsługiwane typy kabli	Cat5,Cat6,Cat3,Cat4,Cat6a,Cat6e,Cat6+
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rodzaj światłowodu	Multifunkcyjny
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Dodatkowe informacje	Wskaźnik ledowy; Zasilanie: Czerwony, Ethernet: Żółty POE: Zielony
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Układ	1U
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Liczba VLANs	4096
Warstwa przełącznika	L2/L3
Obsługa Multicast	Tak
Pamięci bufora pakietów	0,5 MB
Uwierzytelnianie	Uwierzytelnianie na podstawie portów
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	Tak
Prędkość przekazywania	14,88 Mpps
Typ uwierzytelniania	AAA, TACACS+
Agregator połączenia	Tak
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
Funkcje DHCP	DHCP snooping,DHCP Option 82,DHCP server
Klasyfikacja ruchu	Tak
IGMP snooping	Tak
Możliwość sztaplowania	Tak
Wielkość pamięci flash	16 MB
Rodzaj opakowania	Pudełko
Obsługa sieci VLAN	Tak
Waga wraz z opakowaniem	660 g
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Głębokość produktu	103 mm
Przełącznik wielowarstwowy	L2/L3
Wysokość produktu	44,2 mm
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 85 °C

Możliwości montowania w stelażu	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Zasilacz dołączony	Tak
Port konsoli	RJ-45
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Typ pamięci	DDR-SDRAM
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11j,IEEE 802.11k,IEEE 802.1Qav
Typ przełącznika	Zarządzany

Opis produktu

- Gwarancja: G024M