Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-d-link-12-port-l2-industrial-smart-p-360872.html



Switch D-Link 12 Port L2 Industrial Smart

Cena brutto	**2 678,99 zł**
Cena netto	**2 178,04 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ344**
Kod producenta	**1807617**
Kod EAN	**790069433535**
Port konsoli	**RJ-45**
Aktywne wyszukiwanie połączenia	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**24 Gbit/s**
Materiał obudowy	**Metal**
Agregator połączenia	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**10**
Liczba wentylatorów	**0 went.**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9216**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**10**
Pełny dupleks	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Protokoły zarządzające	**SNMP v1/v2c/v3, SNTP, Telnet**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Warstwa przełącznika	**L2**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Montaż DIN na szynie	**Tak**
Pobór mocy (max)	**10,26 W**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy EMC	**CISPR 22, FCC Part 15B Class A**

Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3z,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3az,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1x,IEEE 802.1s,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ad**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP30**
Store-and-forward	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Napięcie wejściowe DC	**12 - 48 V**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Technologia okablowania Fiber Ethernet	**1000BASE-X**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Prędkość przekazywania	**17,85 Mpps**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 85 °C**
Algorytmy planowania kolejki	**Weighted Round Robin (WRR),SPQ**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS,SSL/TLS**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**276773 h**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 65 °C**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Wysokość produktu	**210 mm**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Szerokość produktu	**171,2 mm**
Obsługa Multicast	**Tak**
Głębokość produktu	**53 mm**
Liczba VLANs	**4094**
Diody LED	**Tak**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Waga produktu	**1,63 kg**
IGMP snooping	**Tak**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Tagged VLAN,Port-based VLAN,Voice VLAN**
Kolor produktu	**Czarny**

Funkcje DHCP	**DHCP client**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Emisja ciepła	**35,01 BTU/h**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Dublowanie portów	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M