Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-d-link-dgs-1005d-e-5x-10-100-1000mbps-p-202562.html

Switch D-Link DGS-1005D/E (5x 10/100/1000Mbps)

Cena brutto	**71,99 zł**
Cena netto	**58,53 zł**
Numer katalogowy	**SIEDLIHUB0004**
Kod producenta	**DGS-1005D/E**
Kod EAN	**790069252686**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Szerokość produktu	**111 mm**
Produkt stackowalny	**Nie**
Spełniane normy w zakresie emisji elektromagnetycznej	**CE Mark, FCC Class B**
Głębokość produktu	**75 mm**
Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps)	**14880 pps**
Diody LED	**Tak**
Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps)	**148800 pps**
Waga produktu	**80 g**
Prąd wejściowy	**1 A**
Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps)	**1488000 pps**
Kolor produktu	**Czarny**
Pobór mocy (max)	**2,01 W**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Store-and-forward	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Funkcje switcha	**QoS**
Stackowalny	**Nie**
Porty LAN	**5x 10/100/1000Mbps**
Wielkość tabeli adresów	**2000 wejścia**
Rodzaj zasilania	**Brak danych**
Pamięci bufora pakietów	**0,128 MB**

Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9216**
Kolor główny	**Czarny**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Kod producenta	**DGS-1005D/E**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Materiał obudowy	**Plastik**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,1000BASE-T,10BASE-T**
Pełny dupleks	**Tak**
Pobór mocy	**4,5 W**
Przepustowość rutowania/przełączania	**10 Gbit/s**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Obsługa 10G	**Nie**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**5**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3,IEEE 802.1p,IEEE 802.3u**
Napięcie wejściowe DC	**5 V**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**1 Gbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 70 °C**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**1142330 h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**30 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M