Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-d-link-dgs-1005p-e-5x-10-100-1000mbps-p-207973.html



Switch D-Link DGS-1005P/E (5x 10/100/1000Mbps)

Cena brutto	**247,99 zł**
Cena netto	**201,62 zł**
Numer katalogowy	**KILDLISWI0028**
Kod producenta	**DGS-1005P/E**
Kod EAN	**790069440984**
Zarządzalność	**Nie**
Store-and-forward	**Tak**
Ilość portów PoE	**4 x**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Złącze zasilania	**DC-in jack**
Obsługa PoE	**Tak**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Funkcje switcha	**Plug and play, Store and forward, Wykrywanie długości kabla, Wykrywaniu statusu połączenia**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**4**
Porty LAN	**5x 10/100/1000Mbps**
Rodzaj zasilania	**PoE, Sieciowe**
Wielkość tabeli adresów	**2000 wejścia**
Kolor główny	**Czarny**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**60 W**
Kod producenta	**DGS-1005P/E**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Dodatkowe informacje	**Przepustowość 10 Gb/s, Tablica adresów MAC 2K**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**5**
Obudowa	**Desktop (metal)**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-T**
Certyfikaty	**CE, BSMI, FCC , VCCI, RCM, cUL, CB, LVD, BSMI**

Przepustowość rutowania/przełączania	**10 Gbit/s**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Switch, Zasilacz**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Waga	**260 g**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**5**
Szerokość	**100 mm**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wysokość	**28 mm**
Pełny dupleks	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x**
Głębokość	**98 mm**
Obsługa 10G	**Nie**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**28 mm**
Szerokość produktu	**100 mm**
Głębokość produktu	**98 mm**
Diody LED	**Działanie,Prędkość,Status,Zasilanie,PoE,Link**
Waga produktu	**260 g**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Filtrowanie pakietów	**7.44 Mpps**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Rozmiar bufora	**64 KB**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M