Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-d-link-go-sw-16g-e-16x-10-100-1000mbps-p-202604.html



Switch D-Link GO-SW-16G/E (16x 10/100/1000Mbps)

Cena brutto	**270,99 zł**
Cena netto	**220,32 zł**
Numer katalogowy	**SIEDLIHUB0132**
Kod producenta	**GO-SW-16G/E**
Kod EAN	**790069396618**
Store-and-forward	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Złącze zasilania	**DC-in jack**
Wysokość opakowania	**108 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**1,45 kg**
Ilość jednostek zasilania	**1**
Waga produktu	**870 g**
Prędkość przekazywania	**23,81 Mpps**
Szerokość opakowania	**180 mm**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Głębokość opakowania	**328 mm**
Pamięci bufora pakietów	**0,512 MB**
Prąd wejściowy	**1 A**
Emisja ciepła	**39,92 BTU/h**
Kolor produktu	**Czarny**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9216**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Układ	**1U**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**16**
Obsługa PoE	**Nie**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Zasilanie zapasowe (RPS)	**Nie**
Funkcje switcha	**Niezarządzalny**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-T**
Waga kartonu dostawczego	**15,6 kg**

Porty LAN	**16x 10/100/1000Mbps**
Przepustowość rutowania/przełączania	**32 Gbit/s**
Półdupleks	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Brak danych**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	**15,6 kg**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**16**
Szerokość brutto palety	**120 cm**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze)	**30 szt.**
Kolor główny	**Czarny**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (morze)	**30 szt.**
Kod producenta	**GO-SW-16G/E**
Pełny dupleks	**Tak**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**10 szt.**
Szerokość palety	**120 cm**
Materiał obudowy	**Metal**
Obsługa 10G	**Nie**
Produkty na palecie (morze)	**300 szt.**
Długość palety	**110 cm**
Certyfikaty	**CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A, BSMI, CCC UL, CB, LVD, BSMI, CCC**
Liczba kolejek	**8**
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	**Nie**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Długość brutto palety	**110 cm**
Maksymalne zużycie mocy	**11,7 W**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Napięcie wejściowe DC	**12 V**
Waga netto kartonu dostawczego	**15 kg**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**

Pobór mocy (max)	**11,7 W**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Waga brutto palety (powietrze)	**491,5 kg**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3az,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Waga brutto palety (morze)	**491,5 kg**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Waga brutto kartonu dostawczego	**15,6 kg**
Wysokość palety (powietrze)	**2,06 m**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Szerokość kartonu dostawczego	**34 cm**
Wysokość palety (morze)	**2,06 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Ilość na palecie (powietrze)	**300 szt.**
Wysokość kartonu dostawczego	**38,4 cm**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**305171 h**
Ilość na palecie (morze)	**300 szt.**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ilość na karton dostawczy	**10 szt.**
Wysokość produktu	**44 mm**
Ilość kartonów na palecie (powietrze)	**30 szt.**
Ilość kartonów na palecie (morze)	**30 szt.**
Szerokość produktu	**280 mm**
Długość kartonu do wysyłki	**56,9 cm**
Głębokość produktu	**126 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M