Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-dgs-1210-28-24x1gbe-4xsfp-p-38534.html

Switch DGS-1210-28 24x1GbE 4xSFP



Cena brutto	**870,99 zł**
Cena netto	**708,12 zł**
Numer katalogowy	**NUDLISZ24DGS121**
Kod producenta	**DGS-1210-28**
Kod EAN	**790069372971**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**56**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Pozostałe funkcje	**- ACL: 50 access list (768 rules IPv4/MAC/IPv6)- ACL: 802.1p/VLAN/MAC/IP/DSCP/Protocol/TCP/UDP port/IPv6 Traffic Class- AAA: 802.1X local/Radius, EAP/OTP/TLS/TTLS/PEAP/IPv6 RADIUS/MD5- OAM: Diagnostyka przewodów i reset**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**540000**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**- Web-based GUI- D-Link Network Assistant Utility- Compact CLI- Telnet Server- TFTP Client- Konfigurowalne MDI/MDIX- SNMP (v1/v2/v3)- SNMP Trap- Backup/Aktualizacja oprogramowania- Smart Wizard- System Log- BootP/DHCP Client- SNTP- ICMP v6- IPv4/v6 Dual S**
Pobór mocy	**22.45**
Certyfikaty	**- CE Class A- VCCI Class A- FCC Class A- cUL**

Funkcje L3	**- IP Interface (1)- IPv6 Neighbor Discovery (ND)**
VLAN	**- 802.1Q- Asymmetric VLAN- Auto Voice VLAN (Max. 10 użytkowników OUI)- Auto Surveillance VLAN**
Obsługiwane protokoły i standardy	**- IEEE 802.3 10BASE-T- IEEE 802.3u 100BASE-TX- IEEE 802.3ab 1000BASE-T- IEEE 802.3az- IEEE 802.3x Flow Control**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Bezpieczeństwo	**- Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control- D-Link Safeguard Engine- DHCP Server- IP-MAC-Port Binding (Smart Binding)- 802.1X port-based AC- ARP Spoofing Prevention- Traffic Segmentation- SSHv2- SSL v1/v2/v3- Port Security- Wyszukiwanie podwojonych adres**
QoS	**- 802.1p QoS- 8 kolejek na port- Kolejkowanie: Strict/WRR- Kontrola przepustowości- QoS: 802.1/DSCP/ToS/IPv6/TCP/UDP port**
Wymagania środowiskowe	**- Temperatura pracy: od -5 do 50 stopni C- Temperatura przechowywania: od -20 do 70 stopni C- Wilgotność otoczenia pracy: 0 - 95% (bez kondensacji)- Wilgotność otoczenia przechowywania: 0 - 95% (bez kondensacji)**
Funkcje L2	**- IGMP Snooping v1/v2- IGMP per VLAN- Wykrycie pętli- 802.3ad Link Aggregation- LLDP, LLDP-MED- Spanning Tree Protocol 802.1D STP/802.1w RSTP- Flow Control 802.3x- HOL Blocking Prevention- Port Mirroring- Mirroring Tx/Rx/Both- Multicast Filtering- MD**
Zasilanie	**100 - 240VAC 50/60Hz**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Waga	**1.67**
Bufor pakietów	**1.5**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Wymiary	**440 x 140 x 44 mm**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**41.7**

Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**256**
Liczba portów SFP	**4**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**

Opis produktu