Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-dgs-3130-54s-si-48xsfp-4xsfp-2x10gbase-p-212626.html

Switch DGS-3130-54S/SI 48xSFP 4xSFP+ 2x10GBASE



Cena brutto	**8 068,99 zł**
Cena netto	**6 560,15 zł**
Numer katalogowy	**NUDLISW48000000**
Kod producenta	**DGS-3130-54S/SI**
Kod EAN	**790069435317**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Multiple Configurations RMON v1: Supports 1,2,3,9 groups RMON v2: Supports ProbeConfig group LLDP BootP/DHCP Client DHCP Auto-Configuration DHCP Relay DHCP Client Option 12 DHCP Relay Option 18,27,82 Flash File System PPPoE Circuit-ID Tag Insertion**
Pobór mocy	**131**
Bezpieczeństwo	**Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control D-Link Safeguard Engine Traffic Segmentation NetBIOS/NetBEUI Filtering IPv6 ND Snooping**
Zasilanie	**Od 100 do 240 V prądu przemiennego, od 50 do 60 Hz**
Waga	**4.52**
Wymiary	**440 x 350 x 44 mm**
Gwarancja	**24 mc.**
VLAN	**Port-based VLAN 802.1v Protocol VLAN Voice VLAN MAC - based VLAN VLAN translation**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
QoS	**Switch port VLAN ID 802.1p priority queues MAC address IPv4 address DSCP Protocol type TCP/UDP port User- defined packet content IPv6 address IPv6 traffic class IPv6 flow label**
Obsługa ramek Jumbo	**Nie**
Bufor pakietów	**4**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**161**
Liczba portów SFP+	**4**

Liczba portów SFP	**48**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Liczba portów 10Gb	**2**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**216**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**520861**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**

Opis produktu

Funkcje Premium L2 i L3 bez wysiłku zwiększają wydajność sieci i redukują niepotrzebne przesyłanie danych

Funkcje wysokiej redundancji w celu zapewnienia profesjonalnej niezawodności i dłuższej żywotności produktu:

- Podwójne wejścia zasilania
- Przełączanie ochrony pierścienia Ethernet z czasem odzyskiwania