Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-easy-smart-ruijie-reyee-rg-es210gs-p-p-360269.html

Switch Easy Smart Ruijie Reyee RG-ES210GS-P



Cena brutto	**765,99 zł**
Cena netto	**622,76 zł**
Numer katalogowy	**KILRUISWI0038**
Kod producenta	**RG-ES210GS-P**
Kod EAN	**6971693275829**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**200000 h**
Prędkość przekazywania	**14,8 Mpps**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**8**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Wysokość produktu	**28 mm**
Wielkość tabeli adresów	**4000 wejścia**
Szerokość produktu	**202 mm**
Pamięci bufora pakietów	**4,1 MB**
Głębokość produktu	**108 mm**
Liczba VLANs	**16**
Wysokość opakowania	**114 mm**
IGMP snooping	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**4,2 kg**
Funkcje DHCP	**DHCP client,DHCP snooping**
Waga produktu	**1,38 kg**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**120 W**
Szerokość opakowania	**539 mm**
Przewody	**Zasilanie**
Głębokość opakowania	**406 mm**
Prąd wejściowy	**0.6 A**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Obsługa PoE	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Pobór mocy	**443 W**

Poziom hałasu	**45 dB**
Przepustowość rutowania/przełączania	**20 Gbit/s**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**10**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.3af**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Źródło zasilania	**AC/DC/PoE**
Przycisk reset	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**-500 - 5000 m**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Warstwa przełącznika	**L2**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zarządzany w chmurze	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M