Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 16:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-easy-smart-ruijie-reyee-rg-es216gc-v2-p-360266.html

Switch Easy Smart Ruijie Reyee RG-ES216GC-V2



Cena brutto	**718,99 zł**
Cena netto	**584,54 zł**
Numer katalogowy	**KILRUISWI0035**
Kod producenta	**RG-ES216GC-V2**
Kod EAN	**6971693278714**
Dublowanie portów	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**10000**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Układ	**Montaż na biurku/ścianie**
Obsługa PoE	**Nie**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Przepustowość rutowania/przełączania	**32 Gbit/s**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1Q**
Pobór mocy	**12 W**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**16**
Zawartość opakowania	**Warranty card Rubber pad x 4 Power cord retainer**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Dołączone śruby	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**4 kV,Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**

Zasilacz dołączony	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**-500 - 5000 m**
Zdalna administracja	**Yes**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Tryb oszczędzania energii (EEE)	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Warstwa przełącznika	**L2**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**200000 h**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Bez wiatraka	**Tak**
Szerokość produktu	**165 mm**
Wpisy adresu MAC	**Statyczne wpisy adresu MAC**
Głębokość produktu	**440 mm**
Prędkość przekazywania	**23,81 Mpps**
Diody LED	**Tak**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**2,7 kg**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Waga produktu	**2 kg**
Obsługa Multicast	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Liczba VLANs	**16**
Przewody	**Zasilanie**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Prąd wejściowy	**0.6 A**
Funkcje DHCP	**DHCP client,DHCP snooping**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M