Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-ethernet-8x10-100-mb-s-rj45-poe-poe-desktopendspan-p-38795.html

Switch Ethernet 8x10/100 Mb/s RJ45 PoE/PoE+ Desktopendspan



Cena brutto	**650,99 zł**
Cena netto	**529,26 zł**
Numer katalogowy	**NUITLSOL0560764**
Kod producenta	**560764**
Kod EAN	**766623560764**
Liczba portów 10/100 Mbps	**8**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**8**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**1.6**
Architektura sieci (switche)	**FastEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**150**
Obsługiwane protokoły i standardy	**- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)- IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Typu 1)- IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Typu 2)- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)- IEEE 802.3x (kontrola przepływu, dla trybu full duplex)**
Zasilanie	**- Napięcie wejściowe: 100 – 240V AC, 50/60Hz**
Waga	**1.5**
Akcesoria w zestawie	**- Przełącznik PoE+ 8-Portowy Desktop- Kabel zasilający- Instrukcja użytkownika**
Wymiary	**179 (dł.) x 280 (szer.) x 44 (wys.) [mm]**
Gwarancja	**36 mc.**
Bufor pamięci (switche)	**96**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**2048**

Opis produktu

- Umożliwia zasilanie oraz transmisję danych do ośmiu urządzeń sieciowych PoE/PoE+
- Zapewnia oszczędność czasu oraz pieniędzy dzięki wykorzystaniu istniejących przewodów sieciowych do zasilania oraz transmisji danych
- Automatyczne wykrywanie optymalnej prędkości sieci 10/100 na każdym porcie
- Porty wyjściowe RJ45 PoE/PoE+ zgodne z IEEE 802.3at/af
- Łączna moc 140 W
- Współpracuje z urządzeniami PoE zgodnymi z IEEE 802.3at oraz IEEE 802.3af (bezprzewodowe punkty dostępowe, telefony VoIP, kamery sieciowe)
- Obsługa detekcji standardu IEEE 802.3 at/af oraz ochrona przed zwarciem, przeciążeniem i zbyt wysokim napięciem
- Autokrosowanie MDIX na wszystkich portach RJ-45 (auto uplink)
- Architektura przełączania w technologii Store and forward
- Obsługa kontroli przepływu IEEE 802.3x w trybie full duplex
- Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę