Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-gigabit-5x10-100-1000-rj45-poe-1xpd-4xpse-68w-p-78808.html

Switch Gigabit 5x10/100/1000 RJ45 PoE+ 1XPD 4xPSE 68W



Cena brutto	**302,99 zł**
Cena netto	**246,33 zł**
Numer katalogowy	**NUITLSOL0561082**
Kod producenta	**561082**
Kod EAN	**766623561082**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**10**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**5**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**75**
Obsługiwane protokoły i standardy	**- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)- IEEE 802.3ab (Skrętka Gigabit Ethernet)- IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Typu 1)- IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Typu 2)- IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)- IEEE 802.3u (100Base-TX Fas**
Zasilanie	**Dołączony zasilacz AC:- Napięcie wejściowe: 100 - 240V AC, 50 - 60 Hz, 2.5A- Napięcie wyjściowe: DC, 51V, 1.5A- Całkowita moc PoE: 68 W (maksymalnie)- Pobór mocy: 75 W (maksymalnie)Port PoE PD (port nr 1):- Napi&#28**
Waga	**0.6**
Akcesoria w zestawie	**- Przełącznik Gigabit Zasilany Przez PoE 5-Portowy z PoE Passthrough- Zasilacz- Kabel zasilający- Instrukcja użytkownika**
Wymiary	**78 x 140 x 28 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**36 mc.**

Bufor pamięci (switche)	**256**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**2048**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**5**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**

Opis produktu

- Może być zasilony z zasilacza PoE lub przełącznika PoE i zapewnia zasilanie do 4 urządzeń sieciowych PoE
- Zapewnia oszczędność czasu oraz pieniędzy dzięki wykorzystaniu istniejących przewodów sieciowych do zasilania oraz transmisji danych
- Porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem optymalnej prędkości sieci
- Porty wyjściowe RJ45 PoE/PoE+ zgodne z IEEE 802.3at/af
- Technologia ograniczania zużycia energii "Green Ethernet" dezaktywuje nieużywane porty oraz dostosowuje poziom mocy na podstawie długości kabli
- Może być zasilany poprzez PoE lub dzięki dołączonemu zasilaczowi AC
- Całkowita moc PoE wynosi 68W w przypadku zasilania przełącznika z zasilacza AC
- Całkowita moc PoE wynosi 26W w przypadku zasilania przełącznika poprzez PoE
- Moc wyjściowa do 30 W na port
- Współpracuje z urządzeniami PoE zgodnymi z IEEE 802.3at oraz IEEE 802.3af (bezprzewodowe punkty dostępowe, telefony VoIP, kamery sieciowe)
- Obsługa detekcji standardu IEEE 802.3 at/af oraz ochrona przed zwarciem, przeciążeniem i zbyt wysokim napięciem
- Autokrosowanie MDIX na wszystkich portach RJ-45 (auto uplink)
- Architektura przełączania w technologii Store and forward
- Obsługa kontroli przepływu IEEE 802.3x w trybie full duplex