Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-gigabit-8x10-100-1000-rj45-poe-60w-vlav-p-38798.html

Switch Gigabit 8x10/100/1000 RJ45 PoE+ 60W VLAV



Cena brutto	**624,99 zł**
Cena netto	**508,12 zł**
Numer katalogowy	**NUITLSOL0561204**
Kod producenta	**561204**
Kod EAN	**766623561204**
Gwarancja	**36 mc.**
Bufor pamięci (switche)	**1.5**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8192**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**8**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**16**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**67.3**
Obsługiwane protokoły i standardy	**- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)- IEEE 802.3ab (Skrętka Gigabit Ethernet)- IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Typu 1)- IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Typu 2)- IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)- IEEE 802.3u (100Base-TX Fas**
Zasilanie	**Wejściowe: 100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz**
Waga	**0.93**
Akcesoria w zestawie	**- 8-Portowy Przełącznik Gigabit Ethernet PoE+- Zasilacz- Kabel zasilający- Instrukcja użytkownika**

Wymiary	**118 (L) x 155 (W) x 46 (H) mm**

Opis produktu

- Umożliwia zasilanie oraz transmisję danych do ośmiu urządzeń sieciowych PoE
- Zapewnia oszczędność czasu oraz pieniędzy dzięki wykorzystaniu istniejących przewodów sieciowych do zasilania oraz transmisji danych
- Porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem optymalnej prędkości sieci
- Porty wyjściowe RJ45 PoE/PoE+ zgodne z IEEE 802.3at/af
- Posiada funkcjonalność prywatnych VLAN (izolacja portów)
- Technologia ograniczania zużycia energii "Green Ethernet" dezaktywuje nieużywane porty oraz dostosowuje poziom mocy na podstawie długości kabli
- Moc łączna PoE 60W
- Współpracuje z urządzeniami PoE zgodnymi z IEEE 802.3at oraz IEEE 802.3af (bezprzewodowe punkty dostępowe, telefony VoIP, kamery sieciowe)
- Obsługa detekcji standardu IEEE 802.3 at/af oraz ochrona przed zwarciem, przeciążeniem i zbyt wysokim napięciem
- Autokrosowanie połączeń MDIX (auto uplink) na każdym porcie
- Przełącznik w architekturze Store and Forward
- Przepustowość magistrali 16 Gb/s
- Obsługa kontroli przepływu IEEE 802.3x w trybie full duplex
- Metalowa obudowa desktop