

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-grandstream-gwn-7806p-poe-48ge-6sfp-zarzadzalny-l2-p-335328.html>

Switch Grandstream GWN 7806P POE 48GE 6SFP+ zarządzalny L2+



Cena brutto	2 308,99 zł
Cena netto	1 877,23 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDSY9
Kod producenta	GWN7806P
Kod EAN	6947273704591
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Prędkość przekazywania	160,704 Mpps
Trasa statyczna	Tak
Fizyczne układanie (w szt.)	16
Ilość slotów Modułu SFP+	6
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4	4000
Liczba VLANs	4000
Kształtowanie ruchu	Tak
Pamięci bufora pakietów	16 MB
Możliwość sztaplowania	Tak
Wielkość tabeli adresów	32000 wejścia
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	48
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48
Szerokość produktu	301 mm
Przepustowość rutowania/przełączania	216 Gbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 60 °C
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	400 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Funkcje DHCP	DHCP snooping,DHCP server,DHCP Option 82,DHCP relay
Skrócona instrukcja obsługi	Tak

Liczba wentylatorów	3 wentylatory
Źródło zasilania	DC/PoE
Wydajność	108 Gbit/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.3,IEEE 802.1s,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.1x,IEEE 802.3at,IEEE 802.1Q
Typ przełącznika	Zarządzany
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Obsługa 10G	Nie
Diody LED	Tak
Algorytmy planowania kolejki	WFQ+SP,Weighted Round Robin (WRR),WFQ,WRR+SP,SP
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Tak
Typ uwierzytelniania	AAA, RADIUS, TACACS+
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Store-and-forward	Tak
IGMP snooping	Tak
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv6	4000
Limit częstotliwości	Tak
Zarządzany w chmurze	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Warstwa przełącznika	L2+
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Tak
Inspekcja ARP	Tak
Głębokość produktu	440 mm
Przełącznik wielowarstwowy	L2+
Wysokość produktu	44 mm
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS,SNMP
Agregator połączenia	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Dublowanie portów	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Pobór mocy	470 W

Zestaw do montażu haków	Tak
Obsługa PoE	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kolor produktu	Szary
Obsługa sieci VLAN	Tak
Waga produktu	5,1 kg
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Opis produktu

- Gwarancja: F024M