Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-grandstream-gwn-7806p-poe-48ge-6sfp-zarzadzalny-l2-p-335328.html

Switch Grandstream GWN 7806P POE 48GE 6SFP+ zarządzalny L2+



Cena brutto	**2 283,99 zł**
Cena netto	**1 856,90 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDSY9**
Kod producenta	**GWN7806P**
Kod EAN	**6947273704591**
Store-and-forward	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.3,IEEE 802.1s,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.1x,IEEE 802.3at,IEEE 802.1Q**
Ilość slotów Modułu SFP+	**6**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Źródło zasilania	**DC/PoE**
Fizyczne układanie (w szt.)	**16**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Typ uwierzytelniania	**AAA, RADIUS, TACACS+**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Trasa statyczna	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Prędkość przekazywania	**160,704 Mpps**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Algorytmy planowania kolejki	**WFQ+SP,Weighted Round Robin (WRR),WFQ,WRR+SP,SP**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 60 °C**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS,SNMP**
Inspekcja ARP	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**

Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**48**
Wysokość produktu	**44 mm**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Szerokość produktu	**301 mm**
Wielkość tabeli adresów	**32000 wejścia**
Głębokość produktu	**440 mm**
Diody LED	**Tak**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Waga produktu	**5,1 kg**
Pamięci bufora pakietów	**16 MB**
Przewody	**Prąd przemienny**
Limit częstotliwości	**Tak**
Liczba VLANs	**4000**
Kolor produktu	**Szary**
IGMP snooping	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Tagged VLAN**
Obsługa PoE	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCP snooping,DHCP server,DHCP Option 82,DHCP relay**
Wydajność	**108 Gbit/s**
Dublowanie portów	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Pobór mocy	**470 W**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**400 W**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Liczba wentylatorów	**3 wentylatory**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**216 Gbit/s**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2+**
Warstwa przełącznika	**L2+**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Zarządzany w chmurze	**Tak**

Obsługa 10G	**Nie**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Kształtowanie ruchu	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv6	**4000**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4	**4000**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M