Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-gs348-przelacznik-niezarzadzalny-48xge-p-39289.html

Switch GS348 Przełącznik niezarządzalny 48xGE



Cena brutto	**1 691,99 zł**
Cena netto	**1 375,60 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSW48000000**
Kod producenta	**GS348-100EUS**
Kod EAN	**606449120219**
Uwaga	**CE+WEEE**
Rozmiar ramki Jumbo	**9.72**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**1.5**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**96**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**48**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**23**
Zasilanie	**Prąd przemienny: 110-240 V, 5060 Hz, maks. 1 A**
Waga	**3.15**
Wymiary	**440 x 204 x 43,3 mm**

Opis produktu

Niezarządzane przełączniki Ethernet SOHO firmy NETGEAR zapewniają proste i niedrogie możliwości nawiązywania połączenia sieciowego w małych firmach i w domach/biurach. Są one proste w użyciu, niezawodne oraz wytrzymałe dzięki metalowym obudowom. Obsługa standardu Power-over-Ethernet (PoE) umożliwia również dostarczanie zasilania i danych przy użyciu pojedynczego kabla Ethernet klasy CAT 5 do różnych urządzeń, takich jak kamery bezpieczeństwa IP, telefony VoIP, punkty dostępu bezprzewodowego itd. Dzięki tym przełącznikom Plug-and-Play można łatwo i szybko rozbudowywać połączenia sieciowe do wielu urządzeń bez konieczności ich konfigurowania. Są dostępne z liczbą portów od 5 do 48 oraz obsługują technologie energooszczędne, dzięki czemu pozwalają oszczędzić prąd i pieniądze.

- Możliwość korzystania z łączności Fast Ethernet i Gigabit Ethernet
- Energooszczędna technologia dla jeszcze lepszego zarządzania energią
- Standard Auto-MDI/MDIX eliminuje konieczność użycia kabli skrosowanych

- Architektura przełączania nieblokującego umożliwia uzyskiwanie maksymalnej przepustowości sieci przewodowej
- Autonegocjowanie w celu automatycznego nawiązywania połączenia między przełącznikiem i urządzeniem końcowym przy najwyższej prędkości
- Dostępna opcja Power-over-Ethernet (PoE) umożliwia zasilanie kamer bezpieczeństwa IP, telefonów VoIP, punktów dostępu bezprzewodowego oraz innych urządzeń wymagających zasilania.
- Konstrukcja bez wentylatora umożliwiająca ciche działanie
- Do położenia na półce, montażu na ścianie lub w stelażu (GS324, GS348)