

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-gs752tpp-smart-48xge-poe-4xsfp-p-351322.html>

Switch GS752TPP Smart 48xGE PoE+ 4xSFP



Cena brutto	4 416,99 zł
Cena netto	3 591,05 zł
Numer katalogowy	NUNTGSS48000023
Kod producenta	GS752TPP-300EUS
Kod EAN	606449162561
Liczba portów SFP28	1
Wymiary	440 × 310 × 43,2 mm
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Rozmiar ramki Jumbo	10
QoS	Ograniczanie szybkości w oparciu o port QoS oparte na portach Support for IPv6 fields DiffServ QoS IEEE 802.1p COS Destination MAC i IP DSCP IPv4 i v6 IPv4 and IPv6 ToS Oparty na protokole TCP/UDP Weighted Round Robin (WRR) Ścisła technologia kolejki pri
Bufor pamięci (switche)	1.5
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	256
Liczba portów SFP	4
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Warstwa przełączania (switche)	L2+

Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	SMART
Przepustowość (switche Gbps)	104
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	48
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	1107549
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Uwaga	CE+WEEE
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Liczba portów PoE++	1
Pobór mocy	861
Liczba portów QSFP28	1
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3ad Trunking (LACP) IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 100BASE-SX/LX IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control
Waga	5.03
Liczba portów SFP56	Brak
Akcesoria w zestawie	Switch Przewód zasilający prądu przemiennego ze złączem C13 (w zależności od regionu sprzedaży) Wsporniki i śruby do montażu w stojaku Gumowe podkładki do montażu na blacie Gumowe zaślepki ochronne, które są już zamontowane w gniazdach SFP Instrukcja inst

Opis produktu

48-portowy gigabitowy przełącznik Smart PoE+ z opcjonalnym zarządzaniem zdalnym/w chmurze i 4 portami SFP (760 W) Samodzielny inteligentny przełącznik przeznaczony do sieci konwergentnych, dużych lub małych.