

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-gs752tpp-smart-48xge-poe-4xsfp-p-351322.html>

## Switch GS752TPP Smart 48xGE PoE+ 4xSFP



Cena brutto	<b>4 424,99 zł</b>
Cena netto	<b>3 597,55 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NUNTGSS48000023</b>
Kod producenta	<b>GS752TPP-300EUS</b>
Kod EAN	<b>606449162561</b>
Liczba portów SFP+	<b>Brak</b>
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	<b>256</b>
Liczba portów SFP	<b>4</b>
Liczba portów 10Gb	<b>Brak</b>
Zastosowanie (switche)	<b>Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)</b>
Zasilacz (switche)	<b>Wewnętrzny</b>
Wentylator (switche)	<b>Tak</b>
Warstwa przełączania (switche)	<b>L2+</b>
Tryb przekazywania	<b>Store-and-forward</b>
Port konsoli	<b>Nie</b>
Klasa przełącznika	<b>SMART</b>
Przepustowość (switche Gbps)	<b>104</b>
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	<b>48</b>
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	<b>1107549</b>
Architektura sieci (switche)	<b>GigabitEthernet</b>
Typ obudowy	<b>Rack (Switche/UPS)</b>
Pobór mocy	<b>861</b>
Obsługiwane protokoły i standardy	<b>IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3ad Trunking (LACP) IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control</b>
Waga	<b>5.03</b>
Liczba portów SFP56	<b>Brak</b>
Akcesoria w zestawie	<b>Switch Przewód zasilający prądu przemiennego ze złączem C13 (w</b>

	<b>zależności od regionu sprzedaży) Wsporniki i śruby do montażu w stojaku Gumowe podkładki do montażu na blacie Gumowe zaślepki ochronne, które są już zamontowane w gniazdach SFP Instrukcja inst</b>
Liczba portów SFP28	<b>1</b>
Wymiary	<b>440 × 310 × 43,2 mm</b>
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	<b>Brak</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Rozmiar ramki Jumbo	<b>10</b>
QoS	<b>Ograniczanie szybkości w oparciu o port QoS oparte na portach Support for IPv6 fields DiffServ QoS IEEE 802.1p COS Destination MAC i IP DSCP IPv4 i v6 IPv4 and IPv6 ToS Oparty na protokole TCP/UDP Weighted Round Robin (WRR) Ścisła technologia kolejki pri</b>
Liczba portów PoE++	<b>1</b>
Bufor pamięci (switche)	<b>1.5</b>
Liczba portów QSFP28	<b>1</b>
Obsługa ramek Jumbo	<b>Tak</b>
Liczba portów QSFP+	<b>Brak</b>
Liczba portów PoE+	<b>Brak</b>
Liczba portów COMBO	<b>Brak</b>
Rozmiar tablicy adresów MAC	<b>16000</b>
Liczba portów 10/100 Mbps	<b>Brak</b>
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	<b>Brak</b>

## Opis produktu

**48-portowy gigabitowy przełącznik Smart PoE+** z opcjonalnym zarządzaniem zdalnym/w chmurze i 4 portami SFP (760 W) Samodzielny inteligentny przełącznik przeznaczony do sieci konwergentnych, dużych lub małych.