Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 11:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-gs752tpp-smart-48xge-poe-4xsfp-p-351322.html



Switch GS752TPP Smart 48xGE PoE+ 4xSFP

Cena brutto	**4 901,99 zł**
Cena netto	**3 985,36 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSS48000023**
Kod producenta	**GS752TPP-300EUS**
Kod EAN	**606449162561**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**256**
Liczba portów SFP	**4**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2+**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów PoE++	**1**
Przepustowość (switche Gbps)	**104**
Liczba portów QSFP28	**1**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**48**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**1107549**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**861**

Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3ad Trunking (LACP) IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control**
Waga	**5.03**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Akcesoria w zestawie	**Switch Przewód zasilający prądu przemiennego ze złączem C13 (w zależności od regionu sprzedaży) Wsporniki i śruby do montażu w stojaku Gumowe podkładki do montażu na blacie Gumowe zaślepki ochronne, które są już zamontowane w gniazdach SFP Instrukcja inst**
Liczba portów SFP28	**1**
Wymiary	**440 × 310 × 43,2 mm**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Rozmiar ramki Jumbo	**10**
QoS	**Ograniczanie szybkości w oparciu o port QoS oparte na portach Support for IPv6 fields DiffServ QoS IEEE 802.1p COS Destination MAC i IP DSCP IPv4 i v6 IPv4 and IPv6 ToS Oparty na protokole TCP/UDP Weighted Round Robin (WRR) Ścisła technologia kolejki pri**
Bufor pamięci (switche)	**1.5**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**

Opis produktu

48-portowy gigabitowy przełącznik Smart PoE+ z opcjonalnym zarządzaniem zdalnym/w chmurze i 4 portami SFP (760 W) Samodzielny inteligentny przełącznik przeznaczony do sieci konwergentnych, dużych lub małych.