Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-koncowy-linksys-lgs108-eu-rtl-8x-10-100-1000mbps-p-195799.html

Switch końcowy Linksys LGS108-EU-RTL (8x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	**177,99 zł**
Cena netto	**144,71 zł**
Numer katalogowy	**KILLINSWI0057**
Kod producenta	**LGS108-EU-RTL**
Kod EAN	**4260184666713**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**20 szt.**
Głębokość opakowania	**66 mm**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**337,8 mm**
Prąd wejściowy	**0.5 A**
Złącze zasilania	**DC-in jack**
Kolor produktu	**Czarny,Niebieski**
Ilość jednostek zasilania	**1**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Prędkość przekazywania	**1,488 Mpps**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**4000 wejścia**
Obsługa PoE	**Nie**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Funkcje switcha	**QoS**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**1000BASE-T,100BASE-T,10BASE-T**
Porty LAN	**8x 10/100/1000Mbps**
Przepustowość rutowania/przełączania	**16 Gbit/s**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Kolor główny	**Czarny**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Kod producenta	**LGS108-EU-RTL**

Obsługa 10G	**Nie**
Dodatkowe informacje	**Gniazdo blokujące Kensington**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u**
Obudowa	**Desktop**
Napięcie	**12 V**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Materiał obudowy	**Metal**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Pobór mocy	**3,355 W**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Certyfikaty	**FCC Class B, CE**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Switch, Zasilacz**
Napięcie wejściowe DC	**5 V**
Waga	**358 g**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Szerokość	**168 mm**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Wysokość	**26 mm**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Głębokość	**90 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**168,7 mm**
Szerokość produktu	**90,4 mm**
Głębokość produktu	**26,4 mm**
Diody LED	**LAN,System**
Wysokość opakowania	**190,5 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**660 g**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**14,1 kg**
Waga produktu	**358,3 g**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**408,9 mm**
Szerokość opakowania	**228,6 mm**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**475 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M