

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-lanberg-dsp1-1008-8x-10-100-1000mbps-p-205129.html>

## Switch Lanberg DSP1-1008 (8x 10/100/1000Mbps)



|                                                         |                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                             | <b>67,99 zł</b>                                            |
| Cena netto                                              | <b>55,28 zł</b>                                            |
| Numer katalogowy                                        | <b>KILLAESWI0004</b>                                       |
| Kod producenta                                          | <b>DSP1-1008</b>                                           |
| Kod EAN                                                 | <b>5901969415704</b>                                       |
| Napięcie zasilania / zasilacza                          | <b>5 V</b>                                                 |
| Kolor główny                                            | <b>Czarny</b>                                              |
| Kod producenta                                          | <b>DSP1-1008</b>                                           |
| Dodatkowe informacje                                    | <b>Diody LED</b>                                           |
| Szerokość                                               | <b>124 mm</b>                                              |
| Wielkość tabeli adresów                                 | <b>4000 wejścia</b>                                        |
| Wysokość                                                | <b>23 mm</b>                                               |
| Technologia okablowania Copper Ethernet                 | <b>1000BASE-T</b>                                          |
| Głębokość                                               | <b>59 mm</b>                                               |
| Przepustowość rutowania/przełączania                    | <b>16 Gbit/s</b>                                           |
| Podstawowe przełączanie RJ-45<br>Liczba portów Ethernet | <b>8</b>                                                   |
| Podstawowe przełączania Ethernet<br>RJ-45 porty typ     | <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>                      |
| Auto-Negocjacja                                         | <b>Tak</b>                                                 |
| Pełny duplex                                            | <b>Tak</b>                                                 |
| Złącze zasilania                                        | <b>5V/1A</b>                                               |
| Obsługa 10G                                             | <b>Nie</b>                                                 |
| Automatyczne MDI/MDI-X                                  | <b>Tak</b>                                                 |
| Standardy komunikacyjne                                 | <b>IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i</b> |
| Zasilacz dołączony                                      | <b>Tak</b>                                                 |
| Skrócona instrukcja obsługi                             | <b>Tak</b>                                                 |
| Napięcie operacyjne                                     | <b>AC: 100-240 V, DC: 5 V</b>                              |
| Zasilacz sieciowy                                       | <b>Tak</b>                                                 |
| Zakres wilgotności względnej                            | <b>10 - 90%</b>                                            |
| Dopuszczalna wilgotność względna                        | <b>10 - 90%</b>                                            |

|                                    |                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres temperatur (przechowywanie) | <b>0 - 40 °C</b>                                                                                                                         |
| Zakres temperatur (eksploatacja)   | <b>0 - 40 °C</b>                                                                                                                         |
| Wysokość produktu                  | <b>23 mm</b>                                                                                                                             |
| Szerokość produktu                 | <b>59 mm</b>                                                                                                                             |
| Głębokość produktu                 | <b>124 mm</b>                                                                                                                            |
| Diody LED                          | <b>Zasilanie, LAN</b>                                                                                                                    |
| Rodzaj opakowania                  | <b>Pudełko</b>                                                                                                                           |
| Kolor produktu                     | <b>Czarny</b>                                                                                                                            |
| Typ przełącznika                   | <b>Nie zarządzany</b>                                                                                                                    |
| Obsługa PoE                        | <b>Nie</b>                                                                                                                               |
| Funkcje switcha                    | <b>Auto MDI / MDI-X, Kontrola przepływu danych, Montaż do ściany, Plug and play, Wsparcie dla kontroli przepustowości (flow-control)</b> |
| Porty LAN                          | <b>8x 10/100/1000Mbps</b>                                                                                                                |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M