

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-mercusys-ms108gs-p-338799.html>

Switch Mercusys MS108GS



Cena brutto	71,99 zł
Cena netto	58,53 zł
Numer katalogowy	KILMEUSWI0009
Kod producenta	MS108GS
Kod EAN	6957939001339
Zasilacz dołączony	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe DC	5 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	25,2 mm
Szerokość produktu	158 mm
Głębokość produktu	99,1 mm
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania. Nie otwieraj obudowy ani nie pr
Diody LED	Tak
Możliwość sztaplowania	Nie
Przewody	Prąd przemienny
Półdupleks	Tak
Prąd wejściowy	0.6 A
Bez wiatraka	Tak
Kolor produktu	Czarny
Pobór mocy (max)	4,22 W
Typ przełącznika	Nie zarządzany

Auto-Negocjacja	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Store-and-forward	Tak
Emisja ciepła	14,348 BTU/h
Obsługa PoE	Nie
Odległość transmisji (maksymalna)	0,1 km
Rozszerzenie Jumbo Frames	15000
Materiał obudowy	Metal
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Złącze zasilania	DC-in jack
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Przepustowość rutowania/przełączania	16 Gbit/s
Pamięci bufora pakietów	0,5 MB
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Podpora kontroli przepływu	Tak
Pełny duplex	Tak
Obsługa 10G	Nie
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u, IEEE 802.3p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab
Źródło zasilania	DC

Opis produktu

- Gwarancja: G036M