

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-mercusys-ms108gs-p-338799.html>

Switch Mercusys MS108GS



Cena brutto	71,99 zł
Cena netto	58,53 zł
Numer katalogowy	KILMEUSWI0009
Kod producenta	MS108GS
Kod EAN	6957939001339
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Pamięci bufora pakietów	0,5 MB
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Podpora kontroli przepływu	Tak
Pełny duplex	Tak
Obsługa 10G	Nie
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u, IEEE 802.3p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab
Źródło zasilania	DC
Zasilacz dołączony	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe DC	5 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	25,2 mm
Szerokość produktu	158 mm
Głębokość produktu	99,1 mm
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio

	wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr
Diody LED	Tak
Możliwość sztaplowania	Nie
Przewody	Prąd przemienny
Półdupleks	Tak
Prąd wejściowy	0.6 A
Bez wiatraka	Tak
Pobór mocy (max)	4,22 W
Kolor produktu	Czarny
Auto-Negocjacja	Tak
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Store-and-forward	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Odległość transmisji (maksymalna)	0,1 km
Emisja ciepła	14,348 BTU/h
Obsługa PoE	Nie
Rozszerzenie Jumbo Frames	15000
Materiał obudowy	Metal
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Złącze zasilania	DC-in jack
Przepustowość rutowania/przełączania	16 Gbit/s
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia

Opis produktu

- Gwarancja: G036M