Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-netgear-gs105ge-5x-10-100-1000mbps-p-202672.html




# Switch NETGEAR GS105GE (5x 10/100/1000Mbps)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **96,99 zł** |
| Cena netto | **78,85 zł** |
| Numer katalogowy | **SIENGEHUB0008** |
| Kod producenta | **GS105GE** |
| Kod EAN | **606449029673** |
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 90%** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **10 - 95%** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-20 - 70 °C** |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | **3197945 h** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 50 °C** |
| Wysokość produktu | **27 mm** |
| Szerokość produktu | **94 mm** |
| Możliwość sztaplowania | **Nie** |
| Głębokość produktu | **100 mm** |
| Produkt stackowalny | **Nie** |
| Diody LED | **Tak** |
| Wymiary (SxGxW) (imperialne) | **94 x 104,1 x 27,9 mm (3.7 x 4.1 x 1.1")** |
| Waga produktu | **261 g** |
| Rozmiar bufora | **128 KB** |
| Prąd wejściowy | **1 A** |
| Store-and-forward | **Tak** |
| Złącze zasilania | **DC-in jack** |
| Kolor produktu | **Niebieski** |
| Stackowalny | **Nie** |
| Typ przełącznika | **Nie zarządzany** |
| Wielkość tabeli adresów | **2000 wejścia** |
| Obsługa PoE | **Nie** |
| Porty LAN | **5x 10/100/1000Mbps** |
| Rodzaje końcówek zasilania w zestawie | **EU** |
| Rodzaj zasilania | **Brak danych** |
| Zgodny z Jumbo Frames | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Rodzaj wtyczki sieciowej | **Brak danych** |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | **1000BASE-T,10BASE-T,100BASE-TX** |
| Kolor główny | **Czarny** |
| Kod producenta | **GS105GE** |
| Przepustowość rutowania/przełączania | **10 Gbit/s** |
| System operacyjny | **Windows, Linux, Mac OS** |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | **5** |
| Pobór mocy | **3,5 W** |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | **Gigabit Ethernet (10/100/1000)** |
| Podpora kontroli przepływu | **Tak** |
| Pełny dupleks | **Tak** |
| Obsługa 10G | **Nie** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.3i,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3u** |
| Źródło zasilania | **DC** |
| Zasilacz dołączony | **Tak** |
| Napięcie wejściowe DC | **12 V** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85176990** |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | **1 Gbit/s** |

## Opis produktu

- Gwarancja: W000M