Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-netgear-gs724t-400eus-24x-10-100-1000mbps-p-202694.html

Switch NETGEAR GS724T-400EUS (24x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	**1 130,99 zł**
Cena netto	**919,50 zł**
Numer katalogowy	**SIENGEHUB0132**
Kod producenta	**GS724T-400EUS**
Kod EAN	**606449098310**
Liczba tras statycznych	**32**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSL/TLS,HTTPS**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**567680 h**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Pamięci bufora pakietów	**2 MB**
Wysokość produktu	**43 mm**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Szerokość produktu	**440 mm**
Obsługa Multicast	**Tak**
Głębokość produktu	**204 mm**
Liczba VLANs	**15**
Liczba grup multiemisji filtrowanych	**512**
Diody LED	**Działanie,Link**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Waga produktu	**2,74 kg**
IGMP snooping	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Kolor produktu	**Niebieski**
Dublowanie portów	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**

Obsługa PoE	**Nie**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-T,10BASE-T**
Funkcje switcha	**Montaż w szafach Rack, Zarządzalny**
Przepustowość rutowania/przełączania	**52 Gbit/s**
Porty LAN	**24x 10/100/1000Mbps**
Przełącznik wielowarstwowy	**L3**
Rodzaj zasilania	**Brak danych**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Kolor główny	**Czarny**
Kod producenta	**GS724T-400EUS**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Pobór mocy	**17,4 W**
Pełny dupleks	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IP**
Certyfikaty	**CE, FCC, VCCI, EN, C-Tick, CCC, CSA, UL/cUL, IEC**
Obsługa 10G	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi**
Liczba kolejek	**8**
Protokoły zarządzające	**SNMP v1/v2**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1as,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1s,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1w**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Produkt stackowalny	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
przekierowywanie IP	**Tak**

Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Technologia okablowania Fiber Ethernet	**1000BASE-LX,1000BASE-SX**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Złącze zasilania	**DC-in jack**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Stackowalny	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**

Opis produktu

- Gwarancja: W000M