Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-netgear-gs748t-500eus-48x-10-100-1000mbps-p-202695.html

Switch NETGEAR GS748T-500EUS (48x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	**2 079,99 zł**
Cena netto	**1 691,05 zł**
Numer katalogowy	**SIENGEHUB0134**
Kod producenta	**GS748T-500EUS**
Kod EAN	**606449098242**
Waga produktu	**4,9 kg**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Kolor produktu	**Niebieski**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Obsługa PoE	**Nie**
Funkcje switcha	**Montaż w szafach Rack**
Porty LAN	**48x 10/100/1000Mbps**
Latency (10-100 Mbps)	**20 µs**
Rodzaj zasilania	**Brak danych**
Pobór mocy (max)	**70 W**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Liczba zainstalowanych modułów SFP	**4**
Kolor główny	**Czarny**
Złącze zasilania	**DC-in jack**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Kod producenta	**GS748T-500EUS**
System operacyjny	**Windows, MAC, Linux**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Pobór mocy	**66 W**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Certyfikaty	**CE mark, commercial FCC Part 15 Class A VCCI Class A EN 55022 (CISPR 22), Class A EN 50082-1 EN 55024 C-Tick**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi**
Pamięci bufora pakietów	**1,632 MB**

Maksymalne zużycie mocy	**70 W**
Poziom hałasu	**52 dB**
Limit częstotliwości	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Bezpieczeństwo	**UL listed (UL 1950)/cUL, IEC 950/EN 60950**
Liczba VLANs	**64**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Agregator połączenia	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Liczba portów SFP Combo	**2**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2+**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Pełny dupleks	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 70 °C**
Obsługa 10G	**Nie**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**108000 h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wysokość produktu	**440 mm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Szerokość produktu	**305 mm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3x**
Głębokość produktu	**43 mm**

Zarządzanie przez stronę www	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: W000M