

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-planet-gs-4210-16t2s-16x-10-100-1000mbps-p-249985.html>

Switch Planet GS-4210-16T2S (16x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	781,99 zł
Cena netto	635,76 zł
Numer katalogowy	SIEPLAHUB0365
Kod producenta	GS-4210-16T2S
Kod EAN	4711605280778
Wysokość produktu	45 mm
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, Stacked VLAN, Private VLAN
Szerokość produktu	445 mm
Emisja ciepła	35 BTU/h
Dublowanie portów	Tak
Głębokość produktu	207 mm
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX
Agregator połączenia	Tak
Diody LED	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	36 Gbit/s
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Waga produktu	2 kg
Przepustowość	26,7 Mpps
Rozszerzenie Jumbo Frames	9216
Prąd wejściowy	0.8 A
Przełącznik wielowarstwowy	L2/L4
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Kolor produktu	Niebieski
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Ilość portów Gigabit Ethernet	16
Typ przełącznika	Zarządzany
Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Układ	1U

Podpora kontroli przepływu	Tak
Obsługa PoE	Nie
Pełny duplex	Tak
Port konsoli	RJ-45
Obsługa 10G	Nie
Materiał obudowy	Metal
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Certyfikaty	FCC, CE
Pobór mocy (max)	10,4 W
Klasyfikacja ruchu	Tak
Protokoły zarządzające	web, telnet, SNMP
Store-and-forward	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Technologia okablowania Fiber Ethernet	1000BASE-X
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4 / IPv6
Liczba zainstalowanych modułów SFP	2
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q
Inspekcja ARP	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Ilość slotów Modułu SFP	2
Przycisk reset	Tak
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Tak
Maksymalne zużycie mocy	10,4 W
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Uwierzetylnianie	Uwierzytelnianie na podstawie portów
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Obsługa Multicast	Tak
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Limit częstotliwości	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Liczba VLANs	4094
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,SSH,802.1x RADIUS,SSL/TLS
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
IGMP snooping	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M