Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-planet-gs-4210-24t2s-24x-10-100-1000mbps-p-288025.html

Switch Planet GS-4210-24T2S (24x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	**948,99 zł**
Cena netto	**771,54 zł**
Numer katalogowy	**SIEPLAHUB0366**
Kod producenta	**GS-4210-24T2S**
Kod EAN	**4711605280785**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMP,HTTPS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Wysokość produktu	**45 mm**
Szerokość produktu	**445 mm**
Głębokość produktu	**207 mm**
Diody LED	**Zasilanie,Link,System**
Waga produktu	**2,1 kg**
Prąd wejściowy	**0.8 A**
Kolor produktu	**Niebieski**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Układ	**1U**
Obsługa PoE	**Nie**
Funkcje switcha	**QoS, VLAN, Zarządzalny**
Store-and-forward	**Tak**
Ilość wejść SFP	**2 x**
Statyczna ochrona portu	**Tak**
Porty LAN	**24x 10/100/1000Mbps**
Obsługa MIB	**RFC 3635 Ethernet-like MIB, RFC 2863 Interface Group MIB, RFC 2819 RMON (1, 2, 3, 9), RFC 1493 Bridge MIB**
Rodzaj zasilania	**Brak danych**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Kolor główny	**Czarny**
Kod producenta	**GS-4210-24T2S**

IGMP snooping	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Emisja ciepła	**47 BTU/h**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Pobór mocy	**14 W**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9216**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Certyfikaty	**FCC Part 15 Class A, CE**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Przepustowość rutowania/przełączania	**52 Gbit/s**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Przepustowość	**38,6 Mpps**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4/IPv6 IP-based ACL / MAC-based ACL**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1Q,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.1s,IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ad**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M