

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-planet-gs-4210-48p4s-p-247965.html>

Switch PLANET GS-4210-48P4S



Cena brutto	3 256,99 zł
Cena netto	2 647,96 zł
Numer katalogowy	KILPLASWI0007
Kod producenta	GS-4210-48P4S
Kod EAN	4711605281430
Przepustowość	77,38 Mpps
Funkcje switcha	Montaż w szafach Rack, Zarządzalny
Obsługa 10G	Nie
Przełącznik wielowarstwowy	L2/L4
Porty LAN	48x 10/100/1000Mbps
Liczba kolejek	8
Rodzaj zasilania	Brak danych
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Pobór mocy (max)	481 W
Protokoły zarządzające	Web, Telnet, SNMP
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Kolor główny	Czarny
Store-and-forward	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Materiał obudowy	Metal
Technologia okablowania Fiber Ethernet	100BASE-FX,1000BASE- LX,1000BASE-SX
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Certyfikaty	FCC, CE, LVD
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	36 W
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4 / IPv6
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	48
Aktualizacje oprogramowania	Tak

urządzenia	
Liczba wentylatorów	3 wentylatory
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Waga	4600 g
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1Q,IEEE 802.3z,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.1s
Inspekcja ARP	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Ilość slotów Modułu SFP	4
Przycisk reset	Tak
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Tak
Maksymalne zużycie mocy	481 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Uwierzetylnianie	Uwierzytelnianie na podstawie portów
Rozmiar układu	1U,FCC, CE, LVD
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Limit częstotliwości	Tak
Liczba VLANs	4094
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
IGMP snooping	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Private VLAN,Tagged VLAN,Protocol-based VLAN,Stacked VLAN
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,SSH,802.1x RADIUS,SSL/TLS
Emisja ciepła	1534 BTU/h
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Dublowanie portów	Tak
Wysokość produktu	44,5 mm

Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	400 W
Szerokość produktu	440 mm
Agregator połączenia	Tak
Głębokość produktu	300 mm
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Diody LED	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Waga produktu	4,69 kg
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Kolor produktu	Niebieski
Ilość portów Gigabit Ethernet	48
Typ przełącznika	Zarządzany
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Układ	1U
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX,1000BASE-T,10BASE-T
Ilość portów PoE	2 x
Przepustowość rutowania/przełączania	104 Gbit/s
Obsługa PoE	Tak
Pełny duplex	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M